

チップーシュレッダー 主要諸元

型式		HNJ-112B
重量	運転整備重量	375kg
寸法 (mm)	全長	1,790
	全幅	770
	全高	1,200
エンジン	形式	0HV ガソリンエンジン
	型式	三菱 GB300LN-419
	排気量	296cc
	最大出力	7.3kW(10ps)
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	6.0L
破碎装置	粉碎方式	チップナイフ+フリーハンマ方式
	刃物数	2枚
	供給方式	電子制御くい込みローラ
	粉碎径	120mm ※
	処理能力	2.0 m ³ /h ※
	調速装置	電子送り制御(逆転付)
排出装置	方法	空気搬送
	ダクト高さ	1,200mm
走行速度	前進1速	1.7km/h
	前進2速	3.9km/h
	後進	1.8km/h
走行部	方式	エンドレスゴムクローラ
	クローラ規格	W160×P60×L34
	接地長	635mm
	最大登坂能力	15°

※粉碎径・粉碎物の材質・状態により多少変化します。

乗用草刈機 主要諸元

名称(ネーミング)		草刈機まさお「2WDまさお」	
型式		CM226	
タイプ		2WD	
機械質量		325kg	
機械寸法	全長	1,947mm	
	全幅	1,020mm	
	全高	860mm	
	ホイールベース	1,300mm	
	トレッド	前：860mm/後：800mm	
	最低地上高	130mm	
エンジン	形式	空冷4サイクルV型2気筒ガソリン	
	総排気量	653cm ³	
	瞬間最大出力	16.4kW(22.0PS)	
	最大トルク	45.6N・m(4.65kgf・m)	
	始動方式	セルフスタータ式	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料消費率	310g/kW・h(230g/PS・h)	
	燃料タンク容量	20L	
性能	走行速度	移動	0～13.8km/h(無段変速)
		作業	0～7.7km/h(無段変速)
	最小回転半径	1.8m	
	登坂能力	15°	
	最大安定傾斜角度	30°(左右とも)	
走行装置	主変速形式	HST(無段変速)	
	タイヤ	前：AGR4.00-7 後：17×8.00-8	
	ブレーキ形式	内拡式ブレーキ	
刈取装置	刈幅	975mm	
	刈高	0～150mm(21段階)	
	刈刃形式	フリーナイフ&段付ステー	
	刈刃枚数	2枚	
	刈刃駆動方式	シャフト駆動	

手押し耕うん機 主要諸元

型式名		ホンダ F220JT
機体寸法	全長	1,115mm
	全幅	585mm
	全高	975mm
全装備質量(重量)		27kg
エンジン	名称	GXV57T
	種類	空冷4ストローク単気筒(OHV)
	総排気量	57.3cm ³
	連続定格出力	1.0kW(1.4PS)/4,000rpm
	最大出力	1.5kW(2.0PS)/4,800rpm
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	0.67L
	エンジンオイル容量	0.30L
	点火方式	トランジスタ式マグネット点火
	始動方式	リコイルスターター(手動)式
主クラッチ方式		シュークラッチ式
主クラッチ操作方法		レバー式(デッドマン)
変速段数		前進1段
ロータ耕幅		545mm/310mm(内爪時)
安全鑑定適合番号		25099